





Vergleich zwischen DTX-1800 / DSX-600 / DSX-5000 und DSX-8000 Kupfer Kabel Zertifizierer

	DTX-1800 Kabel Zertifizierer	DSX-600 Kabel Zertifizierer	DSX-5000 Kabel Zertifizierer	DSX-8000 Kabel Zertifizierer
				
Test-Dauer	22s Klasse Ea/Cat 6A 18s Klasse E/Cat 6	10s Klasse Ea/Cat 6A 9s Klasse E/Cat 6	10s Klasse Ea/Cat 6A 9s Klasse E/Cat 6	16s Cat 8 / Klasse I/II 8s Klasse Ea/Cat 6A 7s Klasse E/Cat 6
Max. Frequenz	900MHz	500MHz	1GHz	2GHz
Überprüfen der Kabelschirmung	Nein	Ja	Ja	Ja
Interner Speicher	≈ 250 Cat 6 mit Grafik	≈ 12,000 Cat 6A mit Grafik	≈ 12,000 Cat 6A mit Grafik	≈ 12,000 Cat 6A mit Grafik
ProjX™ Management System	Nein	Ja	Ja	Ja
Erweiterte Fehlerinformation	Nein	Limitiert	Ja	Ja
PoE-Widerstand-Unsymmetrie	Nein	Nein	Ja	Ja
Glasfaser – OLTS, OTDR, Insp.	optional	Nein	optional	optional
Unterstützung LinkWare PC	Ja	Ja	Ja	Ja
Unterstützung LinkWare Live CLOUD	Nein	Ja	Ja	Ja
Touch screen	Nein	Ja	Ja	Ja